

**Producent:****MEA Polymer Beton B.V.**Ambachtsweg 18
7021 BT ZelhemAdres producenta zakodowany
w kodzie EAN 1001990P.O. Box 90
7020 AB Zelhem

The Netherlands

tel: (+31) 314 62 77 62
fax: (+31) 314 62 77 77
sales.info@nl.mea.de
www.mea-group.com**Deklaracja zgodności****MEAGARD® II**Declaration of Conformity
Declaration de Conformite
Dichiarazione di Conformita**Deklaracja zgodności:**

Interne Nr. 129/06

Opis produktu:**MEAGARD® II** Korytka odwadniające Typu M do odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów**Klasa obciążenia:**

A15 do B125 pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu i klasy obciążenia rusztu

Materiał korytka:

Polimerobeton

Materiał i klasa obciążenia rusztu:Żeliwo B 125
Stal ocynkowana A 15**Wymiary zewnętrzne / wewnętrzne korytka:**

L=500mm i 1000mm; B=120/100mm; H=110/95mm

Stosowana norma:

DIN EN 1433:2002

Zgodność z:- załącznikiem ZA
- załącznikiem D**Instytut Badawczy /
Laboratorium Badawcze:****bautest gesellschaft für forschung und materialprüfung im bauwesen mbh**, 86167 Augsburg, Mühlmahdweg 25a
Notified Body Nr. 776 DAR Registriernr. DAP-PL 1379.00**Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen**

NL-2280 AB Rijswijk Notified Body Nr. 0620

Bas B.V. LaboratoriumOlivier van Noortweg 10, NL-5928 LX Venlo
accreditatie-certificaat nummer: L216**Niniejszym oświadczamy**, że opisany produkt spełnia podstawowe wymogi do liniowego odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów, jak również spełnia wszystkie wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych 89/106/EECKlemens Wiese, Managing Director
Zelhem, 18.06.2008

Jan-Willem Hendriks Vettehen, Quality and Proces Control