

**Producent:****MEA Polymer Beton B.V.**Ambachtsweg 18
7021 BT ZelhemP.O. Box 90
7020 AB Zelhem

The Netherlands

tel: (+31) 314 62 77 62
fax: (+31) 314 62 77 77
sales.info@nl.mea.de
www.mea.de**Deklaracja zgodności****MEADRAIN® Traffic D 2000***Declaration of Conformity
Declaration de Conformite
Dichiarazione di Conformita

* od kwietnia 2006

Deklaracja zgodności:

Interne Nr. 114/06

Opis produktu:**MEADRAIN® Traffic D 2000** korytka odwadniająca Typu M do odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów**Klasa obciążenia:**

A 15 do F 900 pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu

Możliwość uszczelniania:

pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu

Materiał korytka:

Polimerobeton

Materiał pokrywy:

Polimerobeton

Wymiary zewnętrzne:

L=500 i 1000mm; B=254mm; H=406 do 506mm

Stosowana norma:

DIN EN 1433:2002

Zgodność z:

- całą częścią normatywną
- łącznikiem ZA
- łącznikiem D

**Instytut Badawczy/
Laboratorium Badawcze:****bautest gesellschaft für forschung und materialprüfung
im bauwesen mbh**, 86167 Augsburg, Mühlmahdweg 25a
Notified Body Nr. 776 DAR Registriernr. DAP-PL 1379.00**Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen**

NL-2280 AB Rijswijk Notified Body Nr. 0620

BAS B.V. LaboratoriumKeizersveld 38, NL-5803 AN Venray
accreditatie-certificaat nummer: L216**Niniejszym oświadczamy**, że opisany produkt spełnia podstawowe wymagania do liniowego odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów, jak również spełnia wszystkie wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych 89/106/EEC.Klemens Wiese, Geschäftsführer
Aichach, dnia 03.10.2007

Jan-Willem Hendriks Vettehen, Qualitätsweser